



**【特記】**  
 日本道路協会編「道路土工 仮設構造物工指針」  
 農林水産省建設部設計監修「土地改良事業標準設計 擁壁編」  
 全国防災協会編「災害復旧工事の設計要領」  
 に準拠した土留柵構造体とする。  
 樹脂部はリサイクルプラスチック（エコマーク認定品）  
 賠償責任保険加入品 使用鋼管は溶融亜鉛メッキ品  
 再生プラスチック擬木 色：ダークブラウン（UV剤7.5%入）  
 擬木色ボルトは溶融亜鉛メッキに耐候性焼付塗装を施す。  
 図面寸法は標準値、寸法公差は品質証明書にてご確認下さい。

部材数量表 10m当り

品名	品番	標準寸法D×W×Lmm	標準重量kg	数量	単位	品名	仕様	標準(呼称)寸法D×Lmm	数量	単位	縮尺	1/20	用紙	A4
止め杭	GP-1330-A	130X3020(穴-4)	26.0	6	本	連結ボルト	ドブ+粉体	M12X130	32	本	品名	エコギ木 土留柵 (H-1200)		
	GP-1330-B	130X3020(穴無)	26.0	10	本	組付ボルト	ドブ+粉体	M12X260(190)	16(8)	本	型式	GE-D8012E-30B		
擬板	GE-3080	80X300X2000	21.5	20	枚	短管	亜鉛メッキ	21.7X80	16	本	<b>ヤマム株式会社</b>			
つなぎ板	GE26-30	20X260X300	1.4	16	枚	コーススレッド	SUS	3.8X57	120	本				